

07 ROLLO-SYSTEME

mit Federzug, Kurbel oder E-Antrieb (220 V) –
bei Bedarf schnell einsetzbar



✓ Nahezu Unsichtbar und
bei Bedarf schnell einsetzbar

Die outfly®-Insektenschutz-Rollo-Systeme sind praxisbewährt, formschön und vielseitig einsetzbar. Sie lassen sich leicht aufrollen und stehen bei Bedarf schnell zur Verfügung.

ROLLO-SYSTEME MINI UND RONDO

Technische Beschreibung

Produktmerkmale

Mini

- Gefederte Kassettenkappen für einfache Montage in der Laibung
- Flexibel anpassbar durch ausziehbare Kappen in den Führungsschienen
- Kinderleichte Bedienung durch Click-Clack-Verriegelung
- Besonderes transparente Optik dank Panorama-Durchsichtgewebe
- Anti-Wind-Bürsten in den Führungsschienen
- Einbau einer Federbremse verhindert beim Öffnen ein unerwünschtes Hochschnellen

Rondo

- Besonders ästhetisch durch abgerundete Kassette
- Geeignet für die Laibungs- und Frontmontage
- Schraubenlose Montage durch Einhängehaken am Fensterrahmen
- Bei tiefliegenden Fensterbänken erfolgt die Montage mit Abschlussprofil
- Besonders geeignet für Dachfenster – durch die Montage mit Abschlussprofil und Federstiften ist das Rollo herausnehmbar
- Anti-Wind-Bürsten in den Führungsschienen
- Einbau einer Federbremse verhindert beim Öffnen ein unerwünschtes Hochschnellen

Geeignet für

- Türen
- Balkon- und Terrassentüren

Verfügbare Einsätze – Qualität „made in Europa“

- Panorama-Durchsichtgewebe
- Fiberglasgewebe grau/schwarz

Farben und Dekore

- outfly®-Profile können in sämtlichen Farben beschichtet oder mit Renolit-Dekorfolien foliert werden
- seewasserfeste Beschichtung möglich